Entkalkter

Eigenschaften:

Komplex P71 eignet sich hervorragend für die Entkalkung im gewerblichen Bereich. Komplex P71 ermöglicht eine schnelle Entkalkung auf Stahl und Aluminiumhaltigen Oberflächen.

Anwendung und Dosierung:

Komplex P71 wird vorzugsweise in Vorratsbehältern oder dem Original-Kanister an einem Sauglanze angebracht, kann auch zur manuellen Reinigung von Oberflächen wie Stahl und Aluminium angewendet werden.
Verschmutzungsgrad: geringe bis starke Belastung durch Eiweiß und organischen Schmutz. Eine effektive desinfizierende Wirkung wird bereits bei Anwendungskonzentrationen von 2-20%, Temperaturen von 40-80 °C und eine Einwirkzeit von 5-30 Minuten.

Materialsicherheit:

Für alle Metalle geeignet. Kunststoffe und Buntmetalle müssen mit Konzentration und Einwirkzeit geprüft werden.

Lagerhinweis:

Komplex P71 kühl und vor der Einwirkung von direktem Sonnenlicht geschützt lagern. Frostempfindlich ab ± 0 °C.

Technische Daten:

Beschaffenheit:	klare, farblose Flüssigkeit
pH- Wert (1%-ige Lsg):	1,4
Dichte (bei 20°C):	1,20 g/cm³
Wasserlöslichkeit:	vollständig löslich
Schaumverhalten:	nicht schäumend
Abspülbarkeit:	einfach und rückstandslos
Hartwasserstabilität:	geeignet für alle Wasserhärten
Inhaltsstoffe:	Anorganische Säuren, Inhibitoren

Die Ausführungen in diesem Merkblatt sind nach unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen gemacht worden. Wir geben diese ohne Verbindlichkeiten weiter. Alle Angaben über An- und Verwendung unserer Erzeugnisse sind den *jeweiligen Betriebsbedingungen anzupassen*. Für besondere Bedingungen steht Ihnen unser Beratungsdienst zur Verfügung.